

GIGA X3c Une performance haut de gamme





Avantages

- Visuel couleur à écran tactile 4,3 pouces
- Broyeur de précision à disques céramiques avec fonction A.G.A. (Automatic Grinder Adjustment)
- Fonction Speed grâce à l'ajout d'une dérivation d'eau chaude
- 2 blocs thermiques et 2 pompes

Avec la GIGA X3c, JURA démontre avec panache la force d'innovation et le professionnalisme «made in Switzerland» jusque dans les moindres détails. Partout où l'on peut consommer jusqu'à 150 tasses par jour, elle séduit par sa qualité, sa fonctionnalité et sa fiabilité. Et comme elle excelle à tous les niveaux, elle s'impose comme la machine high-tech idéale pour les grands bureaux, les salles de petit déjeuner, les espaces de séminaires et de congrès ou les zones de self-service.

Accessoires recommandés

- Glass Cup Warmer
- Cool Control 1I
- Wireless Transmitter pour le Cool Control 11
- Data Communicator
- Milk Cooler Piccolo
- Boîtier de paiement intelligent
- Set d'éjection de marc de café / évacuation de l'eau résiduelle
- Gamme de meubles Coffee to Go

Domaines d'utilisation

- Solutions d'étage
- Espaces de séminaires / congrès
- Salle de petit déjeuner
- Traiteurs
- Coffee to Go

Performance quotidienne maximale recommandée: 150 tasses



PROFESSIONAL



GIGA X3c

Vue d'ensemble technique

Avantages spécifiques	
Nombre de spécialités programmables individuellement	32
Fonction One-Touch	
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)	
Fonction Speed	
Commutation automatique du lait à la mousse de lait	
Compatible avec J.O.E.®	
Rotary Switch	
Wireless ready	
Smart Connect fourni avec la machine	
Eau chaude optimisée (3 niveaux de température)	0,51/min.
Détection de poudre pour un second café moulu	
Création de groupes de codes	
Contrôle actif des grains	
Contrôle du bac d'égouttage	
Couvercle protecteur d'arôme	
Standards JURA	
Procédé d'extraction pulsée (P.E.P.®)	
Unité de percolation Vacuum-Clean variable de 5 à 16 g	
Système de prépercolation intelligent (Intelligent Pre-Brew Aroma System, I.P.B.A.S.®)	
Broyeur	Broyeur professionnel à disques céramiques et réglage électrique
Pompe à haut rendement, 15 bars	2
Système de chauffage du bloc thermique	2
Circuits de liquides	2
JURA technologie mousse fine	
Système de lait	HP3
Affichage du statut d'entretien	
Programme intégré de rinçage,	
nettoyage et détartrage	
Programme intégré de rinçage	
et de nettoyage du système de lait Hygiène JURA: certifié TÜV	
Cartouche filtrante CLARIS	Système de filtration d'eau JURA
Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M. [©])	
Zero-Energy Switch ou interrupteur d'alimentation	

Réglages et possibilités de programmation	
Quantité d'eau pour le café programmable et réglable individuellement	•
Intensité du café programmable et réglable individuellement	10 niveaux
Température du lait et de la mousse de lait programmable	10 niveaux
Enregistrement, duplication et personnalisation de produits	
Température de percolation programmable	3 niveaux
Quantité de lait et de mousse de lait programmable	•
Température de l'eau chaude réglable	3 niveaux
Compteur quotidien réinitialisable individuellement	
Heures d'allumage et d'extinction programmables	
Nombre de préparations consultable	
pour chaque produit	•
Design et matériaux	
Alu Frame Design® 3 mm	
Visuel	Visuel couleur à écran tactile TFT
Eclairage de tasse ambré/blanc	_
Réservoir de café moulu	_
Design sonore	
Quelques chiffres	
Ecoulement combiné réglable en hauteur	70 – 159 mm
Ecoulement d'eau chaude réglable en hauteur	69 – 165 mm
Contenance du récipient à grains	1kg
Récipient à marc de café (portions)	max. 40
Longueur du câble	env. 1,1 m
Tension/Puissance	220 - 240 V~ / 2300 W
Intensité du courant	10 A
Raccord d'eau fixe	G 3/4"
Puissance en mode veille	<0,5 W
Poids	19 kg
Dimensions (I×h×p)	32 × 56,5 × 49,7 cm
Référence / Coloris	15230/Aluminium



Code EAN

Propriétés d'hygiène

7610917152308

